

DT201

PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL

1000A AC, 750 VAC / 1000 VDC, 2000 Ohmios

WEIHUA



CARACTERÍSTICAS

- Medición de tensión en AC/DC
- Medición de corriente en AC
- Medición en resistencia
- Continuidad y prueba de diodos
- Selección de escala manual
- Protección a sobrecarga en lectura
- Indicación de polaridad inversa
- Botón HOLD DATA
- Apagado automático
- Display con iluminación momentánea
- Pantalla de lectura 1999 cuentas
- CATEGORIA III 600V según IEC 61010
- Certificación internacional CE

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pantalla	: LCD, 3 1/2 dígitos
Lectura	: 1999 cuentas
Velocidad de muestreo	: 02 veces por segundo
Valor de sobrecarga	: "1"
Temp. de funcionamiento	: 0°C a 40°C (<80%HR)
Temp. de almacenamiento	: -10°C a 50°C (<80%HR)
Polaridad	: Signo "-" en conexión invertida
Alimentación Pila	: 6F22
Indicación de batería baja	:
Electricidad estática	: Alrededor de 4mA
Tamaño del producto	: 245 x 66 x 45mm
Peso neto del producto	: 344g (incluida la batería)
Accesorios incluidos	: 01 multímetro, dos puntas de prueba, funda, manual y batería.

Tensión máxima entre la entrada y tierra CATEGORIA III 600V

Las exactitudes están garantizadas por 1 año, 23°C ± 5°C, menos del 80% de humedad relativa.

DT201**PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL****1000A AC, 750 VAC / 1000 VDC, 2000 Ohmios****WEIHUA****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

	Rango de medición	Resolución	Precisión
Voltaje (DC)	1000V	1V	± 1.0% de lectura ± 5 dig.
Voltaje (AC)	750V	1V	± 1.2% de lectura ± 5 dig.
Corriente (AC)	20A / 200A 1000A	100nA / 1uA 10uA	± 2.5% de lectura ± 13 dig. ± 2.5% de lectura ± 8 dig.
Resistencia (Ω)	200 Ω 2000 Ω	0.1 Ω 1 Ω	± 1.0% de lectura ± 10 dig. ± 1.0% de lectura ± 4 dig.
Otras funciones	- Lectura de CONTINUIDAD - Lectura de DIODO		
Adicionales	- Indicación de polaridad inversa - Protección de Sobrecarga - Botón HOLD DATA, retención de lectura		