

Ficha Técnica: NV-7007UL

Señal de seguridad 2W, IP20, 6500K - NAVIA



SEÑAL DE SEG. EMERG. 2W, 20lm, IP20 IK06, AUT. >3HR, LETRAS EN VERDE, 6500K 220-240VAC (CON UL); Modelo: NV

Esta luminaria de emergencia proporciona iluminación continua durante 3 horas en situaciones de corte de energía. Fabricada con material ABS duradero que garantiza la resistencia y la longevidad del producto.

DIALux IES



Especificaciones

Modelo	NV-7007UL
Consumo de energía	2W
Eficiencia lumínica	10lm/W
Flujo luminoso	20 lm
Temperatura de color	6500K
Factor de potencia (PF)	0.9
IP / IK	IP20/IK06
Índice de producción de color (IRC)	80
SPD	0.5kV
Clase de aislamiento	Clase II
Material de luminaria	ABS
Material del difusor	Poliestireno
Distorsión armónica	<10%
Ángulo de apertura	120°
Tensión	220-240V
Tecnología LED	SMD
Tiempo de vida	50000h
Certificaciones	CE ROHS IEC NEC OSHA UL94V
Garantía	1 año
Temperatura de operación	(-)20°C - +45°C
Dimensiones	299x184,5x44,5mm
Frecuencia	50/60Hz
Flicker	No flicker
Dimable	No dimable
Autonomía	3H



Batería	3.6Vdc 0.6Ah Ni-Cd
Tiempo de carga	≥24H
Normas	IEC 60598 IEC 60598-1 IEC 60598-2-2 IEC 60598-2-22 IEC 61347-2-7 IEC 62034 IEC 62035 EN 55015:2003+A1 EN 61547:2009 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

Dimensiones del Producto



Aplicaciones

